



Corporativo G y G - Catálogo Construcción y Seguridad Metálica



www.corporativogyg.com.mx

ventas@corporativogyg.com.mx

Teléfonos

01-55-41-68-17-10

01-55-58-19-81-66

Atizapán - México

Dobladora de Lamina



**Medidas 4' hasta 10' Standard
Especificaciones**

- 1-Largo total de dobléz 2.440.mm.**
- 2-Capacidad de dobléz en lamina cal. 16 en acero al carbón**
- 3-Angulo de dobléz 45°**
- 4-Apertura de garganta, 76 mm (3")**
- 5-Fabricada en placa A-36 de alta resistencia con certificado**
- 6-Cortina y mesa rectificadas**
- 7-Cinco templadores de tensión, 3- de solera, y 2-de redondo**
- 8-Cortina fabricada en placa 15.88 mm (5/8) con refuerzo posterior de 2-canales de 4"y 6"y solera a todo lo largo**
- 9-Sistema de goznes bisagra rectificadas en placa de 24.4mm (1")**
- 10-Excéntricas en placa de 25.4mm (1") con tortillería de 1/2-G5**
- 11-Cartabones (refuerzos) en ambos cuerpos en placa de 3/4"**
- 12-Ajustes para diferentes calibres de dobléz, en los extremos de la maquina**
- 13-Contrapesos de elevación en palancas de apertura**
- 14-Acero especial (alta dureza) en el cuerpo superior rectificado, donde se efectúa el Mayor contacto y esfuerzo de la lámina al doblar**